



INOXIDABLES DEL LAGO

Aluminio (rollo y hoja)

- Natural
- Pintado
- Antiderrapante
- Toldo

Productos

MEDIDAS Y PESOS					
Natural	Aleación				
		1100H14	3003H14	5052H32	
Calibre	Espesor (PLG)	Ancho (PLG)	Peso (Kg/Ml)	Peso (Kg/Ml)	Peso (Kg/Ml)
32	0.009	36	0.569	0.575	0.563
31	0.011	36	0.691	0.698	0.684
28	0.014	36	0.888	0.897	0.879
26	0.018	36	1.133	1.144	1.121
24	0.022	36	1.386	1.400	1.373
23	0.025	36	1.574	1.590	1.559
22	0.028	36	1.767	1.785	1.749
21	0.032	36	2.016	2.037	1.996
20	0.035	36	2.208	2.231	2.187
19	0.04	36	2.519	2.545	2.494
18	0.049	36	3.088	3.119	3.057
16	0.063	36	3.966	4.007	3.927
14	0.082	36	5.182	5.169	5.066
	0.100	36	6.297	6.362	6.235
12	0.108	36	6.792	6.792	6.655
11	0.125	36	7.872	7.955	7.794
10	0.133	36	8.375	8.463	8.292
23	0.025	48	2.101	2.121	2.078
22	0.028	48	2.358	2.381	2.332
21	0.032	48	2.691	2.716	2.661
20	0.035	48	2.948	2.976	2.916
19	0.040	48	3.362	3.394	3.325
18	0.049	48	4.121	4.160	4.076
16	0.063	48	5.294	5.344	5.236
14	0.080	48	6.742	6.806	6.668
14	0.082	48	6.917	6.894	6.755
13	0.090	48	7.589	7.660	7.482
	0.100	48	8.406	8.485	8.314
12	0.108	48	8.931	9.057	8.874
11	0.125	48	10.507	10.606	10.392
10	0.133	48	11.179	11.284	11.056
7	0.188	48	15.732	15.880	15.559
	0.250	48	21.015	21.212	20.784

Pintado/Blanco	Aleación			
		3004H291	3003H16	
Calibre	Espesor (PLG)	Ancho (PLG)	Peso (Kg/Ml)	Peso (Kg/Ml)
18	0.022	36	1.387	1.401
19	0.028	36	1.767	1.785
22	0.040	49	3.430	3.50
24	0.049	49	4.204	4.45

Antiderrapante	Aleación		
		3003H22	
Calibre	Espesor (PLG)	Ancho (PLG)	Peso (Kg/Ml)
19	0.040	48	3.82
16	0.630	48	6.207
14	0.800	48	7
11	0.125	48	11.428
7	0.188	48	16.781
	0.250	48	22.075
7	0.188	60	20.963

Placa natural				
Calibre	Espesor (PLG)	Ancho (PLG)	Largo (PLG)	Peso (Kg/Pza)
3/8"	0.3750	48.5	144.5	116.794
1/2"	0.5000	48.5	144.5	155.725
5/8"	0.6250	48.5	144.5	194.657
3/4"	0.7500	48.5	144.5	233.588
1"	1.0000	48.5	144.5	311.451
1 1/8"	1.1250	48.5	144.5	350.382
1 1/4"	1.2500	48.5	144.5	389.314
1 1/2"	1.5000	48.5	144.5	467.176
1 3/4"	1.7500	48.5	144.5	545.039
2"	2.0000	48.5	144.5	622.902

Placa antiderrapante				
Calibre	Espesor (PLG)	Ancho (PLG)	Largo (PLG)	Peso (Kg/Pza)
1/4"	0.250	48	65.186	66.544
3/8"	0.375	48.5	117.349	119.793



Servicios de corte y aplicaciones

LÍNEAS DE CORTE						
Corte transversal	Espesor		Ancho		Largo	
	min	max	min	max	min	max
Aluminio	C24	C10			10'	20'
Acero inoxidable	28	14			10'	20'

Capacidad	6 Toneladas
Tolerancias (más menos)	3 mm
Ondulación	5 mm (MAX)
Diámetro de exterior	50 cm

Corte longitudinal	Espesor			
	min	max		
Slitter				
Rollos aluminio	26	14		
Cintas aluminio	24	11		
Rollos acero	28	16	50 kg	3 ton
Cintas acero	28	16		

Rebobinado de rollos	Peso	
	min	max
	50 kg	3 ton

Capacidad	6 Toneladas
Diámetro de exterior	50 cm
Tolerancia en cinta cualquier ancho de más menos .050" de milésima o 1.27 mm	

Aplicaciones	Anchos	
Vinil	3'	4'
Papel intercalado		
Pulido		
P3		
P4		

SERVICIOS